

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-M502 CZYTNIK KART RFID Z KLAWIATURĄ

Czytnik służy do odczytywania kodu kart/breloków zbliżeniowych RFID pracujących w standardzie UNIQUE 125kHz i przekazania go do interfejsu sygnałem w formacie Wiegand. Umożliwia alternatywnie wprowadzanie kodu do autoryzowanego otwarcia drzwi.

CECHY PODSTAWOWE:

- ✓ wygodny zasięg odczytu
- ✓ sygnalizacja zasilania oraz zakończenie procesu odczytu
- ✓ sygnalizacja dźwiękowa procesu odczytu
- ✓ elegancka obudowa do montażu natynkowego
- ✓ szeroki zakres temperatur pracy
- ✓ niewielkie gabaryty i wygodny montaż
- ✓ możliwość pracy na zewnątrz budynku (pełna szczelność)
- ✓ klawiatura cyfrowa do alternatywnego wprowadzania kodu
- ✓ alarm sabotażowy przy próbie demontażu



Podstawowe parametry czytnika :

<i>Napięcie zasilania</i>	9 - 24V
<i>Pobór prądu</i>	maks. 25 mA
<i>Częstotliwość pracy</i>	125 kHz
<i>Zasięg odczytu czytnika</i>	do 7 cm
<i>Format sygnału wyjściowego</i>	Wiegand 26 bitów
<i>Typ karty/breloka</i>	EM / Unique 125
<i>Wilgotność względna otoczenia</i>	10%...95%
<i>Zakres temperatur pracy</i>	-35 °C... +60 °C
<i>Wymiary czytnika</i>	120 x 50 x 20 mm
<i>Masa</i>	100 g