01-905 Warszawa ul. Renesansowa 7c www.codi.pl
tel.: (22) 8346626 fax: (22) 8353201 e-mail: biuro@codi.pl

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-RF4
PILOT RADIOWY Z TRANSPONDEREM RFID

Pilot służy do zdalnego uruchamiania elementów systemu kontroli dostępu w sposób zarówno radiowy jak i zbliżeniowy (standard RFID).

CECHY PODSTAWOWE:

- ✓ 4 przyciski (4 kanały)
- ✓ chromowany, metalowy korpus obudowy
- ✓ transmisja radiowa 433 MHz
- ✓ obudowa zamykana
- ✓ współpraca z odbiornikiem RW433
- ✓ wbudowany tag RFID dla kontroli zbliżeniowej

Podstawowe parametry pilota :

Napięcie zasilania (bateria)	*12V 27A (L828), bateria nie podlega gwarancji*
Liczba przycisków	*4*
Częstotliwość pracy	*433,92 MHz*
Zasięg	*do 50 m (zależny od umiejscowienia anteny odbiornika)*
Format sygnału wyjściowego	*24 bitowy*
Skuteczna moc promieniowania	*do 2 mW*
Liczba kombinacji	*1.048.576*
Zakres temperatur pracy	*-10 ℃... +55 ℃*
Wymiary	*52 x 30 x 15 mm*
Masa	*45 g*
Obudowa	*plastikowo-metalowa*
Tryb RFID	*Unique 125kHz*