

## KARTA TECHNOLOGICZNA KT-M501

### CZYTNIK KART RFID

Czytnik służy do odczytywania kodu kart/breloków zbliżeniowych RFID pracujących w standardzie UNIQUE 125kHz i przekazania go do interfejsu sygnałem w formacie Wiegand. Umożliwia alternatywnie wprowadzanie kodu do autoryzowanego otwarcia drzwi.

#### CECHY PODSTAWOWE:

- ✓ wygodny zasięg odczytu
- ✓ sygnalizacja zasilania oraz zakończenie procesu odczytu
- ✓ sygnalizacja dźwiękowa procesu odczytu
- ✓ elegancka obudowa do montażu natynkowego
- ✓ szeroki zakres temperatur pracy
- ✓ niewielkie gabaryty i wygodny montaż
- ✓ możliwość pracy na zewnątrz budynku (pełna szczelność)



Podstawowe parametry czytnika :

Napięcie zasilania	12V
Pobór prądu	maks. 25 mA
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu czytnika	do 7 cm
Format sygnału wyjściowego	Wiegand 26 bitów
Typ karty/breloka	EM / Unique 125
Wilgotność względna otoczenia	10%...95%
Zakres temperatur pracy	-35 °C... +60 °C
Wymiary czytnika	103 x 48 x 20 mm
Masa	100 g