

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-M3010

INTERFEJS GSM

SYSTEMU DSX LINEA AZZURRO

Interfejs GSM umożliwia połączenie centralki systemu DSX z siecią GSM i przekierowanie wywołania na telefon komórkowy użytkownika, rozmowę z nim oraz otwarcie drzwi lub bramy za pomocą SMS lub zatelefonowania do modułu. Moduł posiada dodatkowe wyjście przekaźnikowe do sterowania innymi urządzeniami.

CECHY PODSTAWOWE:

- ✓ współpraca w magistrali pionowej jako element przekierowania
- ✓ współpraca jako moduł zastępujący sieć kablową np. w osiedlu
- ✓ konfiguracja za pomocą dowolnego aparatu telefonicznego
- ✓ czterodiodowy wyświetlacz informuje o stanie modułu
- ✓ informacja o natężeniu sygnału GSM
- ✓ możliwa praca w czterech systemach GSM
- ✓ proste podłączenie - w magistrali pionowej w dowolnym miejscu
- ✓ wyjście przekaźnikowe NO/NC dla sterowania innymi urządzeniami

Mocowanie modułu następuje poprzez jego zawieszenie za pomocą kołków rozporowych przez otwory w denku tylnej części obudowy. Moduł posiada 2 gniazda RJ45 celem jego włączenia w linię magistrali pionowej budynku.



Pozostałe parametry eksploatacyjne modułu :

Napięcie zasilania

19V z magistrali pionowej (brak dodatkowego zasilacza)

Obciążalność styków przekaźnika

1A

Pobór prądu

ok. 120 mA max (zależnie od chwilowej mocy nadajnika)

Obsługiwane formaty GSM

GSM 850, 900, 1800(DCS), 1900(PCS)

Czułość odbiorcza (typ)

-108 dBm

Moc nadawcza (typ)

32,5 dBm (GSM850, 900) oraz 29,5 (GSM 1800, 1900)

Komunikacja z modułem

DTMF, protokół CODI

Zakres temperatur pracy

-20 °C... +40 °C

Wymiary modułu

90x135x25 mm (wysokość anteny 50mm)

Masa

150 g